

# Print Cristal Plus 500 FR

CODE 6211

## Typologie

Polyestergewebe 1100 dtex glänzend

## Eigenschaften

Hoch bruchfestes Gewebe für Großformatdrucke.

## Handhabung

Für Leuchtbanner im Innen- und Außenbereich.

## Druckverfahren

Transfersublimationsdruck verträglich	-
Lösungsmitteldruck verträglich	✓
UV-Druck verträglich	✓
Latexdruck verträglich	-
Direktsublimationsdruck verträglich	-
einseitig bedruckbar	-
beidseitig bedruckbar	-

## Anwendungen

Aufbauten, Außenbanner, Innenbanner, Paneele

## Vorgaben

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Gewicht ISO 2286-2	610 g/m <sup>2</sup>
Stärke	0,5 mm
Höhe Rollenlänge	140 cm
Rollenlänge	30 m

#### Leistungsfähigkeit

Reißkraft (Kette) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Reißkraft (Schuss) ISO 1421-1	200 DaN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette) DIN 53363	6 DaN
Weiterreißkraft (Schuss) DIN 53363	6 DaN
Heat resistance	+65 °C
Cold resistance	-10 °C
Brandschutzklasse	Classe 2 (IT)

## **Anmerkungen**


2S weich

---

Die Angaben zu den technischen Eigenschaften sind Richt- bzw. Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten am Endprodukt abweichen. Die Angaben bezüglich der Rollenlänge sind Richtwerte, die produktionsbedingten Anforderungen und somit Schwankungen unterliegen können.

---

## **Farben**



Die verwendeten Farben sind reine Beispiele und nicht verbindlich

Giofex Group S.r.l. © 2017